NIEJĄCE KRATY ZDEMONTOWAĆ
NYM ZAMONTOWANIEM NALEŻY:
Ć RDZĘ I POWŁOKI MALARSKIE
ZPIECZYĆ FARBĄ PODKŁADOWĄ
FARBĄ WIERZCHNIEGO KRYCIA

LEGENDA

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

ZAKRES PRAC **NIE OBJĘTYCH** PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

ZAKRES PRAC WEWNĄTRZ BUDYNKU

1/4 POK. BIUR. ZUS 6,95 gres
1/5 POK. BIUR. US 8,46 gres
1/6 POK.ROZMÓW 7,80 gres
1/7 POK.KIEROWNIKA 9,03 wykl. dywan.
1/8 POM.GOSP 1,97 wykl. dywan.
1/9 POK.KSIĘGOWEJ 9,21 wykl. dywan.
1/10 POK.PRAC.SOCJALNYCH 8,07 wykl. dywan.
1/3 KORYTARZ 25,36 gres
1/13 KORYTARZ 2,94 gres
1/15 WC M 6,62 gres
1/12 POK.ŚWIADCZEŃ RODZ. 11,45 wykl. dywan.
1/11 POK.PRAC.SOCJALNYCH 15,87 wykl. dywan.
1/2 HOL/KLATKA SCH 10,87 gres
1/1 WIATROLAP 2,73 gres
1/14 WC N 5,28 gres

PROJ. DOCIEPLENIE ISTN. ŚC
STYROPIANU EPS 80–036
TECHNOLOGII BEZSPOINOWE
DOCIEPLENIA /METODA LE

ISTN. PION KAN. SAN.
DO DEMONTAŻU

ISTN. SCHODY WEJŚCIOW
DO WYBURZENIA, ISTN
BALUSTRADA DO DEMONTAŻ

ISTN. SCHODY DO PIW
DO WYBURZE
PROJ. UZUPEŁNIE
FRAGMENTU STROPU – ST
GĘSTOŻEBROWY D

PROJ. WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA STALOWA OCYNKOWANA, O WYM. 100x170cm WPUSZCZONA W POZIOMIE POSADZKI, WYJMOWALNA,

ISTN. SCHODY WEJŚCIOWE DO WYBURZENIA

PROJ. WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA, GUMOWA o wym. 100x170cm W PROFILACH METALOWYCH, WPUSZCZONA W POZIOMIE POSADZKI WYJMOWALNA,

PROJ. BALUSTRADA OCHRONNA, WYSOKOŚĆ MIN. 110cm

RZUT PARTERU

POW. NETTO PARTERU (W TYM UŻY