LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ISTN. ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

Otulina:
– od gruntu – 5 cm
– od betonu – 2,5 cm

Beton elementów konstrukcyjnych:
C20/25 (B25)
C16/20 (B20) – Fundamenty

Stal # – AIIIN – B500SP
Stal ø – AI – S235J

8x15
34

N 90x50 N 90x50 N 90x50 N 90x50

NS-120

NS-90

Poz 0.1A S-0.1 Poz 0.1B Poz Ø.1C S-0.3

Belka wymienna

gr. 14 cm
Beton: C20/25

5x17
28
Sp-2

S-0.4

Sp-3

11x17
28

Poz 0.2

gr. 14 cm
Beton: C20/25

Poz 0.4

S-0.5

Nw/120/24

Nw/120/24

7x20
26 Sp-1

S-0.2A

S-0.2

S-0.2

Poz 0.3

Otwór zabudowany,
zamurować bloczkami z bet. kom.

ISTN. SCHODY WEJŚCIOWE
DO DEMONTAŻU

ISTN. SCHODY WEJŚCIOWE
DO DEMONTAŻU

KS

OPONOWICZ MODZELEWSKI
Pracownia Projektowa
www.oponowicz.pl
tel. 85 30 70 535

PROJEKTANT: mgr inż. PAWEŁ MODZELEWSKI NR UPR.PDL/0082/POOK/12		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. PIOTR OPONOWICZ NR UPR.PDL/0002/POOK/11		PODPIS:
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. PIOTR MILEWSKI, PIOTR JURKOWSKI	
ADRES:	ul. Wileńska, Sejny, dz. nr. 105/4	
NAZWA (nr. projektu):	AH–18–002	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS. K–2
RYSUNEK: SCHEMAT KOSNTRUKCYJNY PARTERU	REWIZJA	–
	SKALA	1:50
	DATA	2018–01–25

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYM **WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU**

Opracowanie chronione prawem autorskim (zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)